Technisches Datenblatt

AK-DinRail-Switch

AK-DinRail-Switch

5-Port Ethernet N-Way-Switch
im Hutschienenformat für Schaltschränke

Mit dem AK-DinRail-SW lassen sich problemlos bis zu fünf Netzwerkgeräte direkt miteinander vernetzen. Fünf 10/100 Ports sorgen für eine optimale Bandbreite im Halb- oder Vollduplex-Modus. An jedem Port wird die automatische MDI/MDI-X Kabelerkennung unterstützt und der AK-DinRail-SW5 lässt sich innerhalb von Sekunden durch seine Plug&Play Funktionalität installieren. Er kann auf jede 35mm Hut-/Tragschiene DIN EN 60715 (50022) aufgesteckt werden und ist nur 35mm breit.

Technische Daten

Maße:
35 x 120 mm (BxH)

Temperaturbereich:
-10°C.. + 60°C

Standards:
CE / WEEE / RoHS
EN 55022 Class B
EN 55024 Class A
IEEE 802.3 kompatibel
IEEE 802.3u kompatibel

Schutzart:
IP30

Stromversorgung:
7-32 Volt / 2,4 Watt
(entspricht bei 12Volt = 200mA)

Befestigung:
35mm Hut-/Tragschiene
DIN EN 60715 (50022)

Anschlüsse:
5 x RJ45 10/100 Port
1 x Spannungsversorgung

Datendurchsatz:
20 / 200 Mbit im Vollduplex

Funktionen:
- Automatische Geschwindigkeitserkennung
- Store and Forward Architektur.

Ethernet (M-DIX)
10 Half Duplex
10 Full Duplex
100 Half Duplex
100 Full Duplex
AutoSensing

Ansichten

AK-Nord GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 14, 49584 Fürstenau, Tel: +49 (0) 5901/938901-0, Fax: +49 (0) 5901/ 93890-24
Technische Änderungen vorbehalten. Alle genannten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Internet : www.ak-nord.de , E- MAIL : vertrieb@ak-nord.de