



Technisches Datenblatt

AK-DinRail-4G-Router



AK-DinRail-4G-Router

Industrie - Mobilfunkrouter für Ethernet-Netzwerke

Mit dem AK-DinRail-4G-Router steht Ihnen ein hochleistungsfähiger Mobilfunkrouter für industrielle Ethernet-Netzwerke zur Verfügung, mit dem sich sensible Daten sicher über Mobilfunknetze übertragen lassen. Die integrierte Firewall und die VPN-Unterstützung schützen Ihre Applikation sicher vor unberechtigtem Zugriff. Per LTE-Verbindung werden entfernte Stationen einfach und unkompliziert in ein IP-Netzwerk eingebunden. Steht LTE nicht zur Verfügung, wird automatisch auf UMTS/GPRS/EDGE umgeschaltet. 4 konfigurierbare Schalteingänge ermöglichen den unabhängigen Versand von einer SMS oder einer E-Mail, auch an mehrere Empfänger. Per passwortgeschützter SMS-Nachricht lassen sich die 4 integrierten Schaltausgänge betätigen. Damit kann aus der Ferne der Anlagenzustand überwacht und Funktionen geschaltet werden. Er kann auf jede 35mm Hut-/Tragschiene DIN EN 60715 (50022) aufgesteckt werden und ist nur 22,5 mm breit.

Ansichten



Unterstützte Systeme

1. Microsoft Windows 8
2. Microsoft Windows 7
3. Microsoft Windows Vista
4. Microsoft Windows 2003
5. Microsoft Windows 2000
6. Microsoft Windows XP
7. Microsoft Windows NT 4.0
8. Linux
9. UNIX

Emulationen und Funktionen

- DYNDNS-Client
- IO - Control
- E-Mail – Client
- SYSLOG-Client
- Firewall
- SMS-Client
- Connection-Check

Technische Daten

Maße:

22.5 x 120 mm (BxH)

Temperaturbereich:

-25°C.. + 70°C

Standards:

CE / WEEE / RoHS

EN 55022 Class B

EN 61000-6-2

EN 60950

EN 301511

Schutzart:

IP30

Stromversorgung:

10-30 Volt DC/ 6 Watt

(entspricht bei 24Volt = <250mA)

Standby = 24V = <90mA

Befestigung:

35mm Hut-/Tragschiene

DIN EN 60715 (50022)

Anschlüsse I/O:

4 x Digital Input,

4 x Digital Output (ca.180mA)

LTE

Frequenzen: LTE

800, 850, 900,1800,1900,

2100, 2600 MHz

Sendeleistung: 23 dB

UMTS

Frequenzen: UMTS/HSPA

850,1900, 2100MHz

Sendeleistung: 23 dB

GSM

Frequenzen: GPRS/EDGE

850,900,1800,1900 MHz

Sendeleistung: max. 32,5 dB

Ethernet (M-DIX)

10 Half Duplex

10 Full Duplex

100 Half Duplex

100 Full Duplex

AutoSensing

SIM-Karte

Kartenhalter: 2 x Mini-SIM

1,8 oder 3-Volt

Antenne

Impedanz: 50 Ohm

SMA-Antennenbuchse

Unterstützte Protokolle

1. IPv4
2. TCP
3. UDP
4. FTP
5. ICMP
6. ARP
7. SNMP
8. DHCP
9. DNS
10. IGMP
11. HTML
12. http
13. DYNDNS
14. SMTP
15. POP3
16. SYSLOG
17. SSH
18. OpenSSL
19. OpenVPN
20. IPv6

Management

1. Browser